



### TECHNICKÉ PARAMETRY

	Jednotka	Hodnota	Poznámka
Počet stěn	-	10	Dvojitá X struktura
Tloušťka	mm	32	-
Šířka komor	mm	14	-
Váha	Kg/m <sup>2</sup>	3,7	-
Šířka desky	mm	1230,1250,2100	Pro možnosti jiných formátů kontaktujte naši kancelář
Délka desky	mm	6000, 7000	
Tepelná izolace (U – hodnota)	W/m <sup>2</sup> K	1,1	Certifikovaná hodnota
Minimální poloměr ohybu za studena	mm	-	-
Propustnost světla	%	47 <sup>(1)</sup>	čirá (0010)
		30 <sup>(1)</sup>	opál (0037)
G – hodnota	%	51	čirá (0010)
		37	opál (0037)
Reakce na oheň		B s1 d0	Podle EN13501-1
Útlum hluku	dB	23	-
Koeficient tepelné roztažnosti	mm/m°C	0,065	-
Teplotní stálost	°C	-40 ÷ +120	
UV ochrana	-	1UV	Koextruzí na vnější straně
Záruka	-	10 let	Dle zar. podmínek STABILIT

<sup>(1)</sup> Podle normy EN 410 a EN 14500

# ZÁTĚŽOVÉ TABULKY

## PLOCHÉ ZASKLENÍ - uchycení na čtyřech stranách

Zatížení (N/m <sup>2</sup> )	Šířka (mm)									
	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2100
600	-	-	-	-	6000	3640	2650	2070	1555	1335
800	-	-	-	-	6000	3225	2325	1810	1415	1215
1000	-	-	-	6000	4550	2650	2040	1680	1310	1125
1200	-	-	-	6000	3380	2305	1880	1525	1210	1060
1400	-	-	-	6000	2875	2125	1775	1460	1150	1010
1600	-	-	6000	4845	2500	1535	1610	1335	1085	965
1800	-	-	6000	3415	2115	1750	1515	1280	1045	930
2000	-	6000	5035	2440	1800	1550	1360	1175	990	890

**Maximální délka (mm)**

Poznámka: minimální spád 5%

## PLOCHÉ ZASKLENÍ - uchycení na dvou stranách

Zatížení (N/m <sup>2</sup> )								
500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1355	1315	1240	1170	1110	1040	980	935	895

**Maximální šířka (mm)**

Poznámka: minimální spád 5%

Zodpovědnost za produkty: Veškeré informace obsažené v našich technických listech, technických manuálech a obchodních prospektech, jakožto i všechny technické údaje poskytnuté slovně nebo písemně, jsou poskytovány na základě našich nejlepších znalostí a dosavadních zkušeností. Jsou však nezávazné a nezabývají kupujícího zodpovědnosti provádět vlastní kontrolní testy vhodnosti použití našich produktů pro jeho konečné použití. Použití a montáž našich výrobků a všech projektů realizovaných s našimi výrobky a na základě našich dat, nemůže být kontrolováno našim technickým oddělením, a proto je na výhradní odpovědnost kupujícího.